

Versión 003
Fecha 12/07/2017

Nombre del producto

BUDDY TAPE®

Características del producto

Cinta para el injerto flexible, auto adhesiva y biodegradable

BUDDY TAPE® es una cinta que por su alto rendimiento hace que el injerto sea más fácil y rápido, ofreciendo como resultado un elevado éxito en el injertado, crecimiento de los brotes y permitiendo unas plantas más consistentes y altas. La zona del injerto queda firme y segura solamente haciendo un pequeño estiramiento al enrollar el film de BUDDY TAPE® creando las capas de la zona de injerto. **BUDDY TAPE®** protege la zona del injerto de las bajas temperaturas y evita que se seque. Y su permeabilidad gracias al contenido en cera permite la respiración de la planta. Esta cinta o film tiene 4 propiedades innovadoras que son:

1. Fácil estiramiento: la cinta puede estirarse hasta 8 veces su tamaño original, reduciendo así el tiempo en las operaciones de injertado.
2. Autoadhesivo: el film tiene características que lo hacen autoadhesivo tras el estirado.
3. Flexibilidad y Elasticidad: el film sigue manteniéndose elástico, incluso tras el estirado.
4. Biodegradable: se desintegra por la acción de la luz solar en unos 5 a 6 meses, evitando tener que pasar para cortar el plástico. Por lo tanto, no es necesario retirar el film de la planta, con el consecuente ahorro en mano de obra y coste de producción. No supone daños potenciales al medio ambiente pues está fabricado en base a olefinas.

Composición

Base biodegradable de poliolefinas mezclada con cera y caucho

Presentación

Categoría	Formato	Uds./caja	Uds./palet
Varios	18mm amplitud o ancho x 60m de largo sin troquelar.	120	---
	18mm amplitud o ancho x 60m de largo troqueladas en 40mm (4cm) por pieza.	120	---
	25mm amplitud o ancho x 60m de largo sin troquelar.	90	---
	25mm amplitud o ancho x 60m de largo troqueladas en 40mm (4cm) por pieza.	90	---
	25mm amplitud o ancho x 5 metros de largo sin troquelar.	20	

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Recomendaciones de uso

Ornamentales, frutales, viña.

Plazo de seguridad y LMRs

No procede

Modo de empleo

4 simples pasos para utilizar el BUDDY TAPE®:

- Comenzar enrollando el BUDDY TAPE® desde la parte de abajo del injerto y hacia arriba.
- Enrollar entre 1 y 2 capas alrededor de la zona del injerto.
- Mientras estiramos el film, la elasticidad fija la unión fuertemente.
- Evitar espacios con aire, cubrir la parte superior, apoyándose en el tronco.

Injerto tipo "chip": el brote o "tallito" o "chip" debe ser más bien corto. Se debe estirar el BUDDY TAPE® lo suficiente usando los dedos de ambas manos. Presionar el film, ya estirado, firme y bien pegado a la zona de la yema. Y enrollar la cinta alrededor del patrón estirando al mismo tiempo. El área del injerto debe ser cubierta con una sola capa o lámina. Enrollar el film alrededor del patrón de tal manera que cubrimos por completo el "chip". Los extremos de BUDDY TAPE® se adhieren a las otras capas de cinta mediante presión sobre ellas y el patrón.

Injerto tipo "Inglesa" o de madera: comenzar enrollando el BUDDY TAPE® desde la parte de abajo y hacia arriba del injerto. Enrollar como mínimo 5 capas alrededor de la zona del injerto mientras estiramos el film. La elasticidad de la cinta fija la unión fuertemente. La operación de enrollado se hace fácil apoyándose en el tronco. Enrollar hacia arriba mientras estiramos con el fin de protegerlo para que no se seque. La zona será cubierta con 1 o dos capas de BUDDY TAPE®. Si ponemos más de 3 capas podemos retrasar el crecimiento.

La biodegradación del BUDDY TAPE® se activa por luz solar, y por lo tanto reacciona de manera diferente según el clima. Por lo tanto se recomienda consultar con el distribuidor acerca del método recomendado de aplicación en su zona. BUDDY TAPE® es biodegradable, por lo tanto el producto debe mantenerse enrollado y en las cajas originales al cobijo de la luz solar. La lluvia tras la aplicación del BUDDY TAPE® no afecta la adhesión, pero si la cinta se humedece antes o durante la aplicación se reduce mucho la adhesión del BUDDY TAPE®. Almacenar el BUDDY TAPE® a temperatura de 10-30 grados centígrados. Por debajo de 15°C la elasticidad del BUDDY TAPE® es algo inferior.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Kenogard

Diputación 279, 5ª planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es